山东万达化工有限公司



			2#排气筒			
	挥发性有机物	DA003	1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 2#排气筒	1 次/月	挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业 DB37/2801.6-2018	60mg/Nm3 3.0kg/h

			二胺缩合车间工艺		挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工	
		4-硝基氧苯				

		污水处理站预处理		有机化工企业污水处理	
挥发性有机物	DA012				

	林格曼黑度	DA02[illegible]	二胺北厂区导热油炉废气排气筒	1次/年	锅炉大气污染物排放标	1.0mg/m3

	挥发酚	DW001	废水排放口	1 次/月	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	
	阴离子表面活					
	总砷	DW001	废水排放口	1 次/季	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	0.3mg/L
	总铅	DW001	废水排放口	1 次/季	污水排入城镇下水道水	0.5mg/L

	总氮（以N计）	DW002	雨水排放口	1次/月	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	70mg/L
	石油类	DW002			污水排入城镇下水道水	

		厂界上风向	1 次/季	挥发性有机物排放标准 第 6 部分： 有机化工行业 DB37/2801.6-2018	0.2mg/N m3
	二甲苯	厂界下风向 1	1 次/季	挥发性有机物排放标准 第 6 部分： 有机化工行业 DB37/2801.6-2018	0.2mg/N m3
		厂界下风向 2	1 次/季	挥发性有机物排放标准 第 6 部分： 有机化工行业 DB37/2801.6-2018	0.2mg/N m3
		厂界下风向 3	1 次/季	挥发性有机物排放标准 第 6 部分： 有机化工行业 DB37/2801.6-2018	0.2mg/N m3
		厂界上风向	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	12mg/Nm 3
	甲醇	厂界下风向 1	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	12mg/Nm 3
		厂界下风向 2	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	12mg/Nm 3
		厂界下风向 3	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	12mg/Nm 3
		厂界上风向	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1mg/Nm3
	乙醇	厂界下风向 1	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1mg/Nm3
		厂界下风向 2	1 次/季	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	1mg/Nm3

		厂界上风向	1 次/季	恶臭污染物排放标准 GB 145	5.0mg/N m3

	硫酸盐	背景监测井、扩散监测井、跟踪监测井	半年/次	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	≤250mg/l
	硫酸盐	背景监测井、扩散监测井、跟踪监		《地下水	

	总铬	背景监测井、扩散监测井、跟踪监测井	半年/次	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	≤0.5mg/l
	砷化物	背景监测井、扩散监测井、跟踪监测井	半年/次	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	≤0.5mg/l
	四氯甲烷	背景监测井、扩散监测井、跟踪监测井	半年/次	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	≤0.5mg/l
	苯	背景监测井、扩散监测井、跟踪监测井	半年/次	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	≤0.5mg/l

工业企业厂界环境噪声（夜间）	南厂界	季度/次	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）	55dB
工业企业厂界环境噪声（夜间）	北厂界	季度/次	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）	55dB

循环水监测项目 / 监测内容	监测点位	监测频次	执行排放标准	标准限值
总有机碳（TOC）	循环水场	1年/次	《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019	大于进口浓度10%

土壤监测项目 / 监测内容	监测点位	监测频次	执行排放标准	标准限值
对硝基氯苯	装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）	76mg/Kg
砷	南厂区综合车间灌区或加工区	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）	60mg/Kg

	铬（六价）	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准（[redacted]行）（GB36600-2018））	[redacted]元/[redacted]
	[redacted]	南厂区缩合车间[redacted]	[redacted]	土壤环境质量建设用地[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]区缩合车间灌区附近、北厂区	[redacted]	[redacted]	[redacted]

		顺-1,2-二氯乙烯	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)((GB36600-2018))	596mg/Kg
		反-1,2-二氯乙烯	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)((GB36600-2018))	54mg/Kg
g		1,1,2-三氯乙烷	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)((GB36600-2018))	2.8mg/

	1,4-二氯苯	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	行)((GB36600-2018)) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准	
	苯	装置区附近	1年/次	土壤污染风险管控标准 标准(试 行)(	570mg/Kg

	苯胺	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区		土壤环境质量建设用地	
	2-氯酚	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)((GB36600-2018))	2256mg/Kg
	苯并【a】蒽	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区装置区附近	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)((GB36600-2018))	15mg/Kg
	苯并【a】芘	南厂区缩合车间灌区附近、北厂区	1年/次	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准	

目监测内容				
污水	化学需氧量	污水在线监测室	1年4次	HJ353-2019《水污染源在

苯	西南站房	1年4次	无国家标准，若出具标准后执行标准要求	/
二甲苯	西北站房	1年4次	无国家标准，若出具标准后执行标准要求	/

其他要求：

1、对于有组织废气月检的[illegible]至少每季度进行一次进口检测，对废水月检及季检的内容至少每季度[illegible]一次进口检测。

2、指定专人填报山东省污染源平台（月报、季报、半年报、年报等），自行监测计划备案，需变更时根据变更后的备案进行填报。

3、指定专人填报排污许可证变更、排污许可执行报告月报、季报、半年报、年报填报。

4、排污许可变更后根据变更后的监测方案监测，并重新梳理自行监测方案进行备案。

5、及时安排到厂监测人数。

6、监测完成后一周内[illegible]周期首月五日前出具报告。

7、[illegible]的监测资质。

8、报告出具前与执行标准判标，对于异常情况及时处理。

9、监测车间管[illegible]