ZBYT4T563

CMA

正本

YT202304HJ099

检 测 报 告

	6	总氮	HJ 636-2012 《水质 总氮的测定	
	8	VOCs（以非	HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和	
	10	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003 年）	0.005

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

YTHJ字第(20[illegible])号

ZBY-[illegible]-151	[illegible]	DHG-9203A
ZBY[illegible]	[illegible]可见分光光度计	722N

（一）污水检测

测结果：

样品编号	
S2301HJ099A101	
S2301HJ099A201	
S2301HJ099A301	

硫化	
ND	
ND	
ND	

ZBYT4T 563

第 4 页 共 11 页

YTHJ 字第（20

检测结果 2304

VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	8.41	8.55	8.81
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.010	0.012	0.014

表 2-2 DA009 二胶北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒出口检测结果

检测点位	DA009 二胶北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒出口		
检测日期	2023.04.21		
内径（m）	0.5		
高度（m）	20		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	47	48	49
废气流速（m/s）	7.8	8.1	8.3
含湿量（%）	4.1	4.2	4.1
标干流量（m³/h）	11714	12152	12370
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	O2304HJ0990004	O2304HJ0990005	O2304HJ0990006
	实测浓度（mg/m³）	0.75	0.78	0.82
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.114	0.114	0.121

表 2-3 DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒出口检测结果

检测点位		DA013污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒出口		
检测日期		2023.04.21		
内径（m）		0.35		
高度（m）		15		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		25	25	25
废气流速（m/s）		10.2	10.0	10.4
含湿量（%）		2.2	2.2	2.2
标干流量（m^3/h）		3216	3145	3286
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2304HJ0990007	Q2304HJ0990008	Q2304HJ0990009

表 2-4 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口检测结果

检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口		
检测日期	2023.04.21		
内径（m）	0.7		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	23	23	23
废气流速（m/s）	5.1	5.3	5.0
含湿量（%）	1.9	1.9	2.0
标干流量（m^3/h）	6526	6803	6377
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2304HJ0990013	Q2304HJ0990014	Q2304HJ0990015
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m^3）	9.74	9.64	9.38
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.064	0.066	0.060
[illegible]	[illegible]	Q2[illegible]		

淄博圆通环境检[illegible]有限公司

表 2.6 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口		
检测日期	2023.04.21		
内径（m）	0.7		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	77	78	79
废气流速（m/s）	4.2	4.5	4.0

表 2-7 DA026 二[illegible]

废气流速（m/s）	4.9	4.7	5.0
含湿量（%）	3.8	3.9	4.0
含氧量（%）	10.0	9.8	10.1
标干流量（m³/h）	4998	4832	5106

说 明

1. 本检测报告未加盖CMA章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，