ZBYT4T563

181520341174

正本

检 测 报 告

报 告 编 号：YTHJ字第（202312083）号

项 目 名 称：

[redacted]

淄博圆通环境检测有限公司

检验检测专用章

气净化装置排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
净化装置 1#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
DA013 污水处理站预处理工	VOCs	

	颗粒物	滤膜
污水	DW001 废水排放口	无色、液体

淄博圆通环境检测有限公

		甲烷总烃计）	甲烷总烃的测定 气相色谱法》 0.07mg/m³
2		氮氧化物	
		总磷	GB/T 1189
			红外分光光度法》 0.06n

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-06-005、006	四气路大气采样器	CCS-6000 型
ZBYT-10-008		GH-60E
ZBYT-11-029、030、031		

检测报告

YTHJ字第（202312083）号

ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-055	电子天平	BT25S
ZBYT-01-056	恒温恒湿箱	BTPM-MWS1
ZBYT-01-146	便携式酸度计	Testo206-pH1

现场检测人员：翟兆超、李[illegible]

分析检测人员：田蕾、李梦茹、李雪、徐菲菲、冯笑、杨心茹

编制：

批准：

审核：

表 1-1

污水检测结果

检测参数（mg/L）									
悬浮物	总氮	总磷	挥发酚	硫化物	石油类
12	2.01	0.12	ND	ND	0.57
12	2.01	0.13	ND	ND	0.54
14	2.16	0.12	ND	ND	0.55

“ND”表示检测结果低于方法检出限。

（二）有组织废气检测结果

表 2-1 DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒检测结果

检测点位		DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排		
		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		20	21	21
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放浓度（mg/m³）	[illegible]	8.02	8.16
	排放速率（kg/h）	0.097	0.099	0.099

表 2-2 DA005 二胺缩合车间工艺废气净化装置排[illegible]

淄博圆通环境

硫化氢	浓度（mg/m³）	0.029	0.033	0.033
硫化氢	排放速率（kg/h）	2×10^{-4}	2×10^{-4}	

表 2-6 、DA015 危废暂存间废气排气筒检测结果

检测点位	DA015 危废暂存间废气排气筒		
检测日期	2023.12.08		
内径（m）	0.3		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	19	20	20
废气流速（m/s）	5.9	5.8	5.7
含湿量（%）	1.9	1.9	1.9
[illegible]（以非甲烷总烃计）	[illegible]浓度（mg/m³）	9.69	9.50	9.29
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.013	0.013	0.012

表 2-7 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测报告

表2

检测频次		第一次		
废气流速（m/s）		4.2	4.0	4.2
[illegible]		45	41	45
氮氧化物	排放速率（kg/h）	0.130	0.110	0.135

****报告结束

说 明

1. [redacted]报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2. 本检测报告如有涂改、换页[redacted]