



2315123413755

正本

山东恒利检测技术有限公司

检测报告

SDHL 检字 (2024) HJ4733

项目名称:

年度检测 (8月份)

委托单位:

山东威特化工有限公司

山东恒利检测技术有限公司

策 1 南 北 7 页

项目名称	年度检测（8 月份）	检测类别	现场检测
委托单位	山东威特化工有限公司	危险化学品	
样品来源	山东威特化工有限公司	样品数量	59
样品状态	气态 ☒	液态 ☒	固态 ☐
采送样日期	2024.8.16	分析日期	2024.8.16-8.17

A complex, abstract, and colorful digital artwork featuring a dense, chaotic pattern of small, multi-colored squares and rectangles. The pattern is composed of various shades of red, orange, yellow, green, blue, and purple, creating a vibrant, pixelated effect. The overall shape is roughly rectangular, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The background is a solid, light gray color.

签发:

4 检测结果

4.1 有组织废气

表 2 有组织废气检测结果

采样时间		2024-05-24		2024-05-24		2024-05-24		2024-05-24		2024-05-24	
采样地点		1#		2#		3#		4#		5#	
挥发性有机物 (VOCs)		24H3460		24H3460		24H3460		24H3460		24H3460	
主要污染物		mg/m ³		mg/m ³		mg/m ³		mg/m ³		mg/m ³	
采样高度		m		m		m		m		m	
内径		m		m		m		m		m	

注：1. 采样流量为 1.0 L/min。

2. 采样时间为 10 min。

3. 采样温度为 25℃。

4. 采样压力为 101.3 kPa。

5. 采样湿度为 65%。

6. 采样速度为 1.0 m/s。

7. 采样流量为 1.0 L/min。

8. 采样时间为 10 min。

9. 采样温度为 25℃。

10. 采样压力为 101.3 kPa。

11. 采样湿度为 65%。

12. 采样速度为 1.0 m/s。

13. 采样流量为 1.0 L/min。

14. 采样时间为 10 min。

15. 采样温度为 25℃。

16. 采样压力为 101.3 kPa。

17. 采样湿度为 65%。

18. 采样速度为 1.0 m/s。

19. 采样流量为 1.0 L/min。

20. 采样时间为 10 min。

21. 采样温度为 25℃。

22. 采样压力为 101.3 kPa。

23. 采样湿度为 65%。

24. 采样速度为 1.0 m/s。

25. 采样流量为 1.0 L/min。

26. 采样时间为 10 min。

27. 采样温度为 25℃。

28. 采样压力为 101.3 kPa。

29. 采样湿度为 65%。

30. 采样速度为 1.0 m/s。

31. 采样流量为 1.0 L/min。

32. 采样时间为 10 min。

33. 采样温度为 25℃。

34. 采样压力为 101.3 kPa。

35. 采样湿度为 65%。

36. 采样速度为 1.0 m/s。

37. 采样流量为 1.0 L/min。

38. 采样时间为 10 min。

39. 采样温度为 25℃。

40. 采样压力为 101.3 kPa。

41. 采样湿度为 65%。

42. 采样速度为 1.0 m/s。

43. 采样流量为 1.0 L/min。

44. 采样时间为 10 min。

45. 采样温度为 25℃。

46. 采样压力为 101.3 kPa。

47. 采样湿度为 65%。

48. 采样速度为 1.0 m/s。

49. 采样流量为 1.0 L/min。

50. 采样时间为 10 min。

51. 采样温度为 25℃。

52. 采样压力为 101.3 kPa。

53. 采样湿度为 65%。

54. 采样速度为 1.0 m/s。

55. 采样流量为 1.0 L/min。

56. 采样时间为 10 min。

57. 采样温度为 25℃。

58. 采样压力为 101.3 kPa。

59. 采样湿度为 65%。

60. 采样速度为 1.0 m/s。

表 4 有组织废气检测结果

采样时间		2024.8.16		采样点位		DA012 有机废气排放口	
检测项目		单位		检测结果			
				样品 1	样品 2	样品 3	平均值
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）		mg/m ³		24H3460 DQ1101 13.0	24H3460 DQ1102 12.7	24H3460 DQ1103 19.2	15.0
实测浓度		mg/m ³		24H3460 DQ1101 ND	24H3460 DQ1102 ND	24H3460 DQ1103 ND	ND
排放速率		kg/h		/	/	/	/
排气量		m ³ /h		13660	12300	13734	13231
排气筒高度		m		15			
内径		m		1.2			
备注：“ND”表示未检出。							

表 5 有组织废气检测结果

采样时间	2024.8.16	采样点位	DA012 有机废气排放口			
硫化氢	mg/m ³	24H3460 DQ1301 ND	24H3460 DQ1302 ND	24H3460 DQ1303 ND	ND	
排气量	m ³ /h	13660	12300	13734		
排气筒高度	m	15				
内径	m	1.2				
注：“ND”表示未检出。						

4.2 污水

表 6 污水检测结果

采样时间	2024.8.16	采样点位	厂内污水处理站		
		检测结果			
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	
		24H3460SZ1001	24H3460SZ1002	24H3460SZ1003	
pH	无量纲				



有组织废气监测点位

污水检测点位

图1 有组织废气、污水检测点位示意图

5. 质控信息

每天采集样品 3 个, 共采集 1 个, 共检测污水 1 个, 采样 1 次, 1 次 3 次, 采集 10 个平行样, 平行样检测合格率为 100%, 符合《国家环境检测项目检测数据质量控制规范》。

本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格, 在有效期内。

5.2 质控结果

1. 空白样检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
2024.8.16	24H3460DQ1007	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	mg/m ³	ND
	24H3460DQ1104	氨	mg/m ³	ND

备注: ND 表示未检出。

2. 平行样检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
2024.8.16	24H3460SZ1007	总氮	mg/L	22.3
	24H3460SZ1008	总氮	mg/L	22.5
2024.8.16	24H3460SZ1004	石油类	mg/L	0.06L
	24H3460SZ1005	石油类	mg/L	0.05L
	24H3460SZ1006	石油类	mg/L	0.01L

报告书包括封面、首页、正文 (附页)、封底, 并盖有计量认证章、检验检测机构公章。

检测报告说明

- 1.本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效。

品宣传用。

8.本报告一式三份，正副本交委托单位，有档连同原始记录。

地址：东营市东营区运河路336号43幢

邮编：257091

电话：0546-8500700