



(6) HJ 37/T 4079-2020《水污染源在线监测系统运行维护技术规范》

三、指标要求

比对试验总数应不少于 3 对,其中,1 对实际水样比对试验相对误差(A)应满足表 1 的要求,质控样测定的相对误差不大于标准值的 $\pm 10\%$ 。

本页以下空白

表 1 实际水样比对试验考核指标要求

仪器类型	控制指标	控制要求	样品数量要求
采用浓度为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品			

氨氮(NH ₃ -N)	实际水样 COD _{Cr} ≥100mg/L	相对误差不超过±15%	至少 4 对满足要求。
	标准样品	±10%	1
实际水样氨氮<2mg/L 时(用浓度为 1.5mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)		绝对误差为 ±0.3mg/L	同化学需氧量比对试验数量要求
实际水样氨氮≥2mg/L		相对误差不超过±15%	

流量	流量比对误差	±100%	10 次/次
----	--------	-------	--------

四、水质自动检测设备比对检测结果



检测报告

报告编号: RD2503006

第 5 页 共 6 页

分析日期

2025.03.18

工况

生产设备正常稳定运行

样品名称

废水

测试项目

流量

在线仪器测量范围

检测日期: 2019年06月02日

检测地点: 山东方达化工有限公司

检测项目名称:

山东方达化工有限公司

第 1 页